

Flash  
Telecom

Cisco Spa

Primero debes averiguar cuál es la dirección IP de tu dispositivo.  
Para ello, levanta el teléfono conectado a la Línea 1 y marca: \*\*\*\* (cuatro asteriscos)

Luego marca: 110 #

Y te dirá la dirección IP de su dispositivo (e.j. 192.168.1.100)

Ahora ya puedes ir al navegador y poner [http://\(ip del dispositivo\)](http://(ip del dispositivo)) y con ello accederás a la administración web del equipo.




Flash Telecom 

Llámanos gratis

800 00 77 66

Visita nuestra web

[flashtelecom.es](http://flashtelecom.es)



Flash  
Telecom

Cisco Spa

Ahora clic en "Quick Setup" para acceder a la configuración de la cuenta sip del adaptador.

Ahora puedes completar los campos con la información que has recibido por email al dar de alta tu línea ip o cuenta sip.

En PROXY pon: sip.fmeuropa.com

En DISPLAY NAME pon: el número de teléfono que has contratado con nosotros

En USER ID pon: el usuario que te hemos enviado

En PASSWORD pon: el password que te hemos enviado

Luego haces clic en **SUBMIT**, se reiniciará el dispositivo.

Vuelve a entrar a la administración web y haz clic en VOICE.

En el apartado de NAT marca estos dos campos con YES:

NAT MAPPING ENABLE: YES

NAT KEEP ALIVE: YES

Haz clic en SUBMIT y después de reiniciar ya tendrás tu línea funcionando



Flash Telecom 

Llámanos gratis

800 00 77 66

Visita nuestra web

flashtelecom.es